

Промышленный пылесос HUSQVARNA DC 6000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная шлифовальная машина с трехфазным электродвигателем, с планетарным приводом и превосходными рабочими характеристиками. Может применяться как для шлифования и полирования бетонных полов, так и для работы с полами террасы или полами из натурального камня. Работа по технологии Hiperfloor на площадях до 1000 м². Машина оснащена компьютером, позволяющим управлять машиной, а также контролировать и регистрировать рабочий процесс.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 3-фазный
Напряжение, В:	400
Мощность, кВт:	4,75
Номинальный ток, А:	16
Ширина шлифовки, мм:	530
Размер несущего шлифовального диска, мм:	3 x 230
Количество несущих шлифовальных дисков:	3
Общее давление шлифовки, кг:	134
Скорость шлифовального диска, об/мин:	200-1000
Скорость планетарной головки, об/мин:	10 - 60
Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м ² /ч:	35
Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м ² /ч:	3,8
Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 grit), шт:	18
Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 grit), шт:	9

Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт:	12
Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:	3
Размеры (ДхШхВ), мм:	1100 x 530 x 1150
Вес, кг:	216
Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:	+
Компьютер с дисплеем и клавиатурой (управление, контроль, диагностика неисправностей электросистемы машины и регистрация кода ошибки, защита двигателя от дефектов электропитания):	+
Защитная юбка от пыли:	Резиновая
Регулируемая скорость:	+
Планетарный механизм:	+
Направление вращения планетарной головки:	По/против часовой стрелки
Направление вращения шлифовальных дисков:	По/против часовой стрелки
Направление вращения планетарной головки и шлифовальных дисков:	В одном направлении
Технология с двойным приводом Dual Drive Technology™ (отдельные двигатели для планетарной головки и шлифовальных дисков):	+

Особенности

Мощная шлифовальная машина с планетарным приводом и превосходными рабочими характеристиками. Может применяться как для шлифования и полирования бетонных полов, так и для работы с полами террасо или полами из натурального камня. Промышленная прочность конструкции - стальная рама, цельная алюминиевая крышка. Возможность использования на различных поверхностях благодаря широкому выбору шлифовальных чашек. Скорость вращения регулируется, возможно направление вращения по- или против часовой стрелки. Единое направление вращения планетарной головки и шлифовальных дисков. Шестеренчатый привод планетарной головки, ременный привод высшего качества для шлифовальных головок. Относительно низкая стоимость обслуживания на квадратный метр. Простота и легкость маневрирования. Рукоятки и рамы эргономичной конструкции минимизируют воздействие на организм оператора. Длительный, в отличие от других моделей, период между первым и последующим ТО. Для защиты механизма от пыли и шлама предусмотрен 5-элементный механизм герметизации. Стабильный и ровный ход благодаря колесам из твердой литой резины. Простой в использовании и удобный пульт управления позволяет контролировать все основные рабочие процессы машины. Компьютер с клавиатурой и дисплеем, установлен в электрическом шкафу и служит для управления, диагностики и регистрации неполадок, считывания кодов ошибок, а также для защиты электросистемы. Благодаря системе Redi Lock алмазная оснастка снимается легко и без помощи дополнительных инструментов. Машина используется как для сухой, так и для влажной шлифовки -

большая мощность передается на три шлифовальные головки и обеспечивает стабильную работу.

Видео

Шлифовальная машина Husqvarna PG 530 в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>