

Varisco JD 6-240 G10 FHT TRAILER

Насосную установку, зачастую, приходится перевозить с места на место. Выполненная на передвижаемом прицепе с резиновыми колёсами специальная мощная мотопомпа Varisco JD 6-240 G10 TRAILER для сильно загрязнённой воды с потоком 280 м3/час идеально подойдёт тем, кому необходима мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав с сильно грязной водой или агрессивными химическими веществами.



Технические характеристики

Напор, м:	от 25 до 27,5
Поток, м.куб/час:	от 270 до 300
Мощность двигателя, л.с:	от 14 до 24
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д x Ш x В, мм:	1760x1340x1440
Вес, кг:	710

Варианты исполнения

Модель	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Напор, м	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Поток, м3/час	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Двигатель	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Мощность, л. с.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø частиц, мм
JD 6-240 G10 FLD16 TRAILER	25	280	Lombardini 9LD 626-2	14	50

JD 6-240 G10 FZD31 TRAILER	27,5	300	Deutz D2011L02I	21	50
JD 6-240 G10 FHT TRAILER	25	270	Hatz 2M41C	24	50

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>