Оборудование фирмы WEIDEMANN designed for work

Электрический погрузчик Weidemann 4080e

Фронтальные погрузчики компании Weidemann повышают эффективность любой работы. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности они обладают также большой мощностью и эксплуатационной выносливостью. Компания Weidemann предлагает Вам подходящее решение для любой задачи. Мы предлагаем Вам новые экологичные серии с технологией двигателя, отвечающей самым современным нормам токсичности ОГ.

Технические характеристики

Данные транспортного средства	
Мост	PA 1422
Рабочее место водителя	Кабина
Скорость движения (опционально)	0- 20 (30, 40) км/ч
Передачи	2
Объем бака	105 л
Гидравлическое масло	95 л
Гидравлическая система	
Рабочая гидравлика - Производительность (опционально)	100 (115-150) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление	210 бар
Привод	
Тип привода	гидростатический
Приводной механизм	карданного вала
Шумовые характеристики	
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	103 дБ(А)
Заданный уровень звука LpA	78 дБ(А)
Электрическая установка	
Рабочее напряжение	12 V
Вес	

Рабочий вес (в стандартной комплектации)	5900 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо	3674 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута	3031 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо	3344 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута	2791 кг

Характеристика двигателя

Электрическая установка

Рабочее напряжение 12 V

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация