

Рукав пневматический резиновый, Ø12,5мм x 3м

Пневмоинструменты меньшего размера для более легких работ модели TEX 3 и TEX 05 - оптимальный вариант для большого числа легких работ по отбиванию и обтесыванию. Молотки модели TEX 05 являются самыми лучшими для многих несложных завершающих операций. Данный молоток мы рекомендуем использовать с бензиновым компрессором XAS 27 Нр или дизельной моделью XAS 37 Kd.



Технические характеристики

Тип молотка:	Отбойный молоток
Модификация молотка:	Стандарт
Держатель инструмента:	колпачок
Масса:	5.5 кг
Длина:	380 мм
Расход воздуха:	9.5 л/с
Расход воздуха:	0,57 м³/мин
Давление воздуха:	6 бар
Частота ударов:	2760 в мин
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	13 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	104 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	92 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 19x50
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 3/4x2

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>