

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1638

Проходческий буровой станок **Boomer M2 D** оснащен двумя стрелами **BUT 35** и предназначен для добычи руды и проходки в туннелях среднего и малого сечения до 62 м².

Система **DCS** (система прямого гидравлического управления), оснащена системой антизаклинивания бурового става, что снижает расход бурового става.



Буровой станок Boomer M2 D

Преимущества:

Буровые перфораторы COP 1838ME, COP 1638 и COP 2238

применяются для работы с разными породами и обеспечены системой двойной амортизации;

На проходке установлен дизельный двигатель с минимальным уровнем выбросов; Стрела BUT 35 предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации и позволяет установке быстро и просто позиционировать; Максимальный угол поворота стрелы $\pm 45^\circ$, угол подъема $+65^\circ / -30^\circ$; Кабина оборудована по стандарту FOPS; Промывка выполняется с помощью воздушно-водного тумана; Дополнительно для тяжелых режимов работы могут использоваться буровые центраторы и DCS 2 – дополнительная управленческая гидравлическая система пилотного действия.

Технические характеристики

Перфоратор:	2 x COP 1638, COP 1838ME, COP 2238
Стрела:	2 x BUT 35SL
Податчик:	2 x BMH 6812, 6814, 6816, 6818
Буровая система:	DCS
Мощность электродвигат.:	2 x 75 кВт
Установленная мощность:	158 кВт
Дизельный двигатель:	Deutz TCD2013L04 2V 120 кВт при 2300 об/мин
Шины:	12,00 x R24
Длина:	14044 мм с BMH 6814
Ширина:	7200/4400 мм
Высота:	3044 мм
Радиус поворота:	7200/4400 мм

Вес: 23 000-27 000 кг

Клиренс: 215 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>