

Гидромолот ЕС 155

Гидромолот ЕС 155 имеет простую конструкцию, без стяжных шпилек и болтов. Он отличается низким расходом масла в гидравлических узлах и позволяет оперативно выполнить любые работы.

Мощный и высокопроизводительный гидромолот ЕС 155 для экскаваторов массой 30-45 тонн.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	30-45
Снаряженная масса, кг:	2600
Поток масла, л/мин:	180-220
Рабочее давление, бар:	160-180
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	66
Диаметр рабочего инструмента, мм:	155
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	122
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	530-800

Преимущества гидромолота ЕС 155

Оптимальное соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: □ встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** □ два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** □ встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** □ дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания. **Система VibroSilenced Plus:** □ неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень

шума и вибраций. Клапан регулирования длины хода: ☐ и переключения режима старта позволяет оператору выбрать режим эксплуатации в зависимости от типа выполняемой работы и достичь оптимальной производительности. ☐

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33
Отделение строительной техники и навесного оборудования	E-mail: info@atlas-stt.ru
	http://atlas-stt.ru