Оборудование фирмы Epiroc

## Гидравлические ножницы по металлу Epiroc SC 3600

Гидравлические ножницы для резки металла. Данная модель гидроножниц устанавливается на популярные в России модели гусеничных экскаваторов Hitachi ZX-330 и Komatsu PC-360, а также аналогичные модели других производителей гусеничных экскаваторов массой от 20 до 38 тонн при установки ножниц на стандартную рукоять и массой от 32 тонн до 50 тонн в случае установки оборудования на стрелу экскаватора с короткой рукоятью. Применение данной модели отмечено на базах по сбору и переработке металлолома, на производстве утилизационных работ по резке устаревшего оборудования, на работах по сносу металлоконструкций. Данная модель имеет хорошую ширину открывания и может резать, например, трубы диаметром до 600 мм. Высокая скорость открывания и закрывания, ещё одна особенность гидравлических ножниц Epiroc SC 3600. Ножницы рассчитаны на работу в постоянном режиме с полной загрузкой и обеспечивают минимальные эксплуатационные затраты.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность базовой машины, монтаж на штангу: | 32-50 тн |
| Грузоподъемность базовой машины, монтаж на стрелу: | 20-38 тн |
| Снаряженная масса: | 3830 кг |
| Сила резания, поверхность щеки: | 156 т |
| Поток масла: | 450 л/мин |
| Рабочее давление: | 350 бар |
| Цикл закрытия: | 2,2 сек |
| Цикл открытия: | 2,8 сек |
| Глубина захвата: | 544 мм |
| Раскрытие лезвий: | 607 мм |
| Поток масла, вращение: | 50 л/мин |
| Макс. рабочее давление при крутящем моменте: | 170 бар |
| Вес вращаемой версии: | 4030 кг |

## Преимущества гидравлических ножниц по металлу Epiroc

Эффективная работа со сталью.
Поворотный механизм и опорное кольцо.
Сменные лезвия.
Оптимальный расход масла.
Быстрое закрывание.
Прочность и долговечность.

## Размеры Epiroc SC 3600

A. Общая длина 2880/3106 мм
B. Ширина раскрытия 607 мм
C. Глубина раскрытия 544 мм

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru