

Электрический резчик HUSQVARNA K 3000 WET

Смотрите электрорезчик Husqvarna K4000 WET с ценой в [city_pp].

Основное преимущество электрического резчика K 3000 WET - система подачи воды в область реза, значительно снижающая количество образующейся во время работы пыли. Малое количество воды под давлением подается через форсунки, образуя под кожухом водяной туман, достаточный для связывания 99% пыли, и в то же время исключая образование излишков воды. Подаваемая вода также охлаждает режущий диск, что положительно сказывается на работе. Электрорезчик Husqvarna K3000 используется вместе с напорным водяным баком со шлангом.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический
Напряжение, В:	230 В
Мощность, кВт:	2,7 кВт
Номинальный ток, А:	12 А
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	350 мм
Посадка, мм:	25,4 мм
Максимальная глубина резания, мм:	125 мм
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	95 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	105 дБ (А)
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² :	3,5 / 3,5 м/с ²
Масса (без режущего оборудования), кг:	8,5 кг

Особенности

Кожух для защиты диска легко регулируется. При поставке идет комплект для влажной резки.

Специальная система DEX нейтрализует пыль, распыляя воду через форсунки в область реза, и одновременно охлаждая режущий диск. Кран для подачи воды встроен в резчик и имеет ограничитель расхода, не допускающий избытка воды. Возможность резки вплотную к полу или стене, с зазором всего 2,5 см. Во избежание перегрузки на резчик установлена электронная система защиты Elgard, изменяющая скорость вращения диска в зависимости от изменения нагрузки. Плавный пуск двигателя резчика обеспечивается электронной системой Electronic SoftStart. Диски вращаются вперед, что обеспечивает эффективное зарезание в материал и минимизирует опасность отскока (убегающее вращение). Возможность работы в закрытых помещениях благодаря электрическому двигателю, не загрязняющему воздух. Долговечность, низкий уровень шума и минимальные потери энергии благодаря большой конической шестерне, используемой в конструкции резчика. Возможность установки дисков с двумя посадочными размерами - 20 мм и 25, 4 мм благодаря универсальной установочной втулке. Задняя рукоятка с запатентованной конструкцией, облегчающая работу оператора. Удобная замена режущего диска благодаря быстрой блокировке шпинделя и широкому кожуху. При работе не алмазными, а абразивными дисками, подачу воды необходимо отключить во избежание повреждения дисков и значительного снижения эффективности работы.

Видео электрорезчик K3000

Работа с электрическим резчиком K 3000 WET

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>