

## Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку

**Снят с производства.**

Компрессор Atlas Copco XAS 57 с дизельным двигателем Deutz D2011L2 мощностью 23,3 кВт и винтовым маслозаполненным компрессорным элементом производства Атлас Копко. Конструкция скрыта стальным оцинкованным корпусом или ударопрочным полиэтиленовым кожухом. Производительность компрессора 3 кубических метра в минуту. Это значит, что к нему можно подключить один любой бетонолом, такой например, как TEX P90, или одновременно два TEX 230PE или одновременно три TEX 05P. А также любую другую технику, которая потребляет не больше 50 литров воздуха в секунду. Топливный бак XAS 57 объемом 40 позволяет работать без остановки приблизительно 10 часов без остановки.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                 | 7    |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 3    |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                    | 1    |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:         | 8    |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час:                | 0,54 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):                 | 98   |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):    | 72   |
| Количество постов 3/4 дюйма, шт.:                   | 2    |
| Количество постов большого диаметра, шт.:           | -    |
| Максимальная наружная температура, °C:              | +45  |

#### Двигатель:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Дизельный двигатель: | Deutz    |
| Модель:              | D2011L2  |
| Нормы по выхлопу:    | Tier III |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Число цилиндров, шт.:            | 2    |
| Мощность, кВт:                   | 23,3 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2750 |
| Число оборотов минимум, об/мин:  | 1850 |

#### **Расход топлива:**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 5,2   |
| - на холостом ходу, кг/ч:         | 2,4   |
| Система охлаждения, тип:          | Масл. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | -     |
| Емкость масляной системы, литр:   | 8     |
| Емкость топливного бака, литр:    | 40    |

#### **Габариты и вес:**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Длина с регулируемым дышлом, мм:      | 3640         |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм:    | 3105         |
| Ширина на шасси, мм:                  | 1330         |
| Высота на шасси, мм:                  | 1252         |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм:       | 1884x960x970 |
| Высота на опорах (салазках), мм:      | 1230         |
| Вес сухой с шасси, кг:                | 700          |
| Вес рабочий с шасси, кг:              | 850          |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 635          |

#### **Условия эксплуатации**

Минимальное рабочее давление 3,6 бар. Максимальное давление в ресивере 8,7 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C.

Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта).

Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

#### **Преимущества**

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия

составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

### **Сертификаты, справки и документация**

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.  
Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.)  
Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

### **Презентация дизельного компрессора Atlas Copco HardHat XAS 57**

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>