



Виброплита бензиновая Wacker Neuson MP 15

Виброплита бензиновая MP 15 Wacker Neuson с баком для воды - универсальная немецкая виброплита для работы по грунту, асфальту, тротуарному камню. Практичная, надежная конструкция с максимум функциональности за доступную цену. Центробежная сила 15 кН позволяет качественно уплотнять песчано-щебневые засыпки. Двигатель Loncin-G210F с датчиком уровня масла. Экономный расход топлива 1.5 литров в час.



Технические характеристики

Вес , кг:	83
Транспортный габарит ДхШхВ , мм:	675 x 535 x 800
Размер плиты основания ДхШ , мм:	500 x 588
Мощность, кВт(л.с.):	3,6 (4,7)
Центробежная сила , кН:	15
Частота, Гц:	97
Макс. скорость движения (асфальт), м/мин:	23
Макс. скорость движения (грунт), м/мин:	20
Площадь уплотнения (асфальт), м ² /час:	686
Площадь уплотнения (грунт), м ² /час:	615
Двигатель:	Loncin-G210F
Тип двигателя:	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо:	бензин
Охлаждение:	воздушное
Расход топлива, л/час:	1,5
Топливный бак , л:	3,5
Передача:	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак , л:	7,3

Преимущества использования аккумуляторной виброплиты

Жесткая опорная плита из ковкого чугуна очень долговечна даже в экстремальных условиях эксплуатации; Направляющая рукоятка с амортизатором запатентованной конструкции повышает удобство в работе, увеличивает допустимое время работы и снижает усталость оператора. Специально разработанные подшипники вибратора менее требовательны по техническому обслуживанию и пригодны для использования при уплотнении горячего асфальта. □ Циклонная 3-х этапная система фильтрации воздуха; Водяной бак с системой подачи воды для укладки асфальта; Комплект транспортировочных колес (опция).

Комплектация бензиновым двигателем Loncin-G210F с достаточно высокой тягой: настройки привода позволяют при рабочих оборотах генерировать до 4.4 кВт мощности, при этом расход топлива достаточно экономичен, и составляет примерно 1 литр в час.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____