

MultiOne 10

Погрузчик MultiOne серии 10

– Впечатляющая грузоподъемность, невероятная скорость, выдающаяся сила толкания. Мини-погрузчики этих серий обеспечивают превосходную и непревзойденную производительность. Эти машины предлагают решения, которые никто другой не может предложить, с характеристиками и возможностями, намного превосходящими любые другие на рынке компактных минипогрузчиков доступных сегодня. Мини-погрузчики MultiOne поставляются по конкурентоспособной цене без ущерба для мощности и качества. Эти машины идеально подходят для более сложных работ, требующих высокой грузоподъемности и толкающего усилия. 10 серия MultiOne – самая большая и мощная в классе мини погрузчиков всего мира.



Особенности моделей MultiOne 10 серии

самая высокая производительность; наилучшее соотношение грузоподъемности и веса; мощный двигатель (Kohler) и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3,21 м; усовершенствованный и современный дизайн рамы; скорость до 40 км/ч; гидропоток - до 95 л/мин.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	10.8	10.9
Страна пр-ва:	Италия	
Двигатель:	□ Yanmar 4TNV98	Kohler 2504 TCR
Мощность, л.с./кВт:	72/54	75/55.4
Топливо:	дизель	дизель
Трансмиссия:	Гидростат. 4x4	Гидростат. 4x4
Скорость 2 скорости, км./ч.:	16-32/20-40	16-32/20-40 □
Подача насоса, л./мин.:	95	95
Количество насосов:	3	3
Функции джойстика:	11 функций	11 функций
Высота подъема, м:	3.21	3.21
Опрокидывающая нагрузка, кг:	2700	2700

Грузо-мность прямостоящего погрузчика, кг:	2160	2160
Грузо-мность при повернутом шарнире, кг:	1700	1700
Отрывное усилие, кг:	2600	2600
Тяговое усилие, кгс:	2650	2650
Давление на грунт, кг/кв.м.:	892	874
Радиус поворота □внеш./внутр., мм:	1030/2550	1030/2550
Размерность шин:	□31×15.50-15	31×15.50-15
Вес, кг:	2140	2100
Длина, мм:	3200	3200
Ширина, мм:	1500	1500
Высота, мм:	2150	2150

Функциональные преимущества погрузчика MultiOne 10

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости: □ Электрогидравлическое □ регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

Габариты погрузчика MultiOne 10

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>