

## Гидровращатель Delta RD-2

Гидробур Delta RD-2 является самым маленьким среди всей линейки гидробуров Delta. Предназначен для монтажа на различные мини погрузчики и мини экскаваторы отечественного и зарубежного производства, монтируется с помощью переходной плиты или подвеса.



### Технические характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Масса базовой машины, т:        | 1-2,5           |
| Тип машины:                     | мини экскаватор |
| Крутящий момент, Нм:            | 639-2190        |
| Максимальное давление, бар:     | □70-240□        |
| Поток масла, л/мин:             | 25-27           |
| Частота вращения, об/мин:       | 43-99           |
| Длина стандартных шнеков, мм:   | □1200           |
| Диаметр стандартных шнеков, мм: | 100-450         |
| Масса гидровращателя, кг:       | □47             |

### Графики производительности Delta RD-2

Скорость вращения гидробура Delta RD-2

Крутящий момент гидробура Delta RD-2

### Комплектация гидробура Delta RD-2

Комплект рукавов высокого давления Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>