

## Влагоотделитель VAM 01

Тяжелый пневматический бетонолом Atlas Copco TEX P60 S выполненный из цельнометаллического корпуса с частотой удара 1500 ударов в минуту является наиболее крепким и производительным бетоноломом, практически все детали TEX P60 S и TEX P90 S взаимозаменяемы, поэтому обслуживание и ремонт будут дешевле, если в вашем арсенале будут оба бетонолома. Гашение вибраций на данных моделях происходит за счет возврата поршня с воздушной подушкой. Система двойного старта работает таким образом, чтобы разогнать инструмент на максимальную частоту ударов только когда он непосредственно упирается в разрушаемый материал. Atlas Copco TEX P60 прекрасный инструмент для работ по асфальту. Обладает пониженным уровнем шума благодаря системе шумоподавления.



## Технические характеристики

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип выключателя:                                                          | Стандарт                  |
| Модификация отбойного молотка:                                            | С системой шумоподавления |
| Размер хвостовика (мм):                                                   | Шестигранный 32x160       |
| Размер хвостовика (дюймы):                                                | Шестигранный 1 1/4x6      |
| Масса:                                                                    | 33 кг                     |
| Длина:                                                                    | 690 мм                    |
| Расход воздуха:                                                           | 36 л/с                    |
| Расход воздуха:                                                           | 2,1 м³/мин                |
| Давление воздуха:                                                         | 6 бар                     |
| Частота ударов/мин:                                                       | 1500                      |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*:                                  | 16.8 м/с²                 |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC)*: | 109 dB(A)                 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)** L <sub>p</sub> , r=1 м:          | 97 dB(A)                  |

## Особенности

Имея низкий центр тяжести, эти машины очень устойчивы и удобны в работе. Специальный входной

шарнир, вращающийся даже при подаче давления, делает бетоноломы TEX еще более подвижными. Блок бойка, проверенный в подобных ранних моделях, не только держит большую энергию удара, но и предотвращает повреждения ударного механизма под воздействием изношенного хвостовика бура. Мощный бетонолом, но легко контролируемый. Благодаря двухступенчатому пуску SOFSTART™ оператор может начать работу с меньшей частотой удара, устанавливая бетонолом в нужном месте без лишних усилий. Встроенный лубрикатор обеспечивает достаточность смазки для минимизации износа инструмента. Легко доступен, работает на минеральных и синтетических маслах и вмещает смазку на всю рабочую смену. Особенность TEX P60 S и TEX P90 S – возврат поршня с воздушной подушкой. Это уменьшает вибрацию при отстукивании и “пустом” ударе, снижая нагрузку на оператора и бетонолом. Пониженный уровень шума благодаря системе шумоподавления.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>