

## Шланг X-Lite, 25 мм / 1 бухта 60 м

Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 94W с пневмоподдержкой и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 41 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.



### Технические характеристики

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип перфоратора:                                                         | Подземная буровая установка               |
| Модификация перфоратора:                                                 | Пневматический перфоратор с пневмостойкой |
| Масса, кг:                                                               | 28                                        |
| Длина, мм:                                                               | 670                                       |
| Расход воздуха, л/с:                                                     | 97                                        |
| Частота ударов/мин:                                                      | 3300                                      |
| Диаметр поршня, мм:                                                      | 90                                        |
| Длина хода, мм:                                                          | 45                                        |
| Наибольший диаметр расширителя, мм:                                      | 76                                        |
| Диаметр скважины, мм:                                                    | 27 - 41                                   |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2)*:                                   | 15 м/с <sup>2</sup>                       |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (ISO 15744)*: | 125 дБ(А)                                 |
| Уровень звукового давления (ISO 15744)* L <sub>p</sub> , r=1 м:          | 114 дБ(А)                                 |
| Размер хвостовика, мм:                                                   | 22x108                                    |

### Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление

пневмостойкой размещено на стойке.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>