Оборудование фирмы Husqvarna

Глубинный вибратор Husqvarna Smart-E56

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna Smart-E с антивибрационной рукояткой с тремя разными булавами диаметром от 40, 48 и 56 мм, длина гибкого вала равна 500 мм, а длина провода для питания 15 м. Встроенный преобразователь предохраняет устройства от замыкания, перегрузки и перегрева. Вся электроника заключена в компактном алюминиевом блоке с кнопкой включения, на 30% облегчённом по сравнению с предыдущим исполнением. Для данного вибратора даже не требуется преобразователя частоты, достаточно подключить к розетке 220 В.

Технические характеристики

Модель:	SMART-E40	SMART-E48	SMART-E56
Диаметр булавы, мм:	40	48	56
Входное напряжение, В +/-10:	230V-1-50/60Гц	230V-1-50/60Гц	230V-1-50/60Гц
Мощность, Вт:	400	920	1170
Длина булавы, мм:	320	350	380
Длина вала, м:	0,5	0,5	0,5
Длина провода, м:	15	15	15
Масса булавы, кг:	2.3	3.9	5.1
Общая масса, кг:	14.1	15.7	16.9
Частота в бетоне (виб/мин):	12300	12300	12300
Сила тока, А:	2.5	4.5	6.4
Тип вибрации:	Кулачок	Кулачок	Кулачок
Центробежная сила, Н:	1600	2700	4600
Амплитуда, мм:	2.8	3.2	3.5
Значение вибрации, м/с²:	0.52	0.55	0.53
Уровень шума, дБ(А):	78	76	79

Особенности Husqvarna Smart-E

□ Husqvarna SMART-E□

Высокая надежность и мощность

Качественная вибрационная обработка бетона обеспечивается высокой центробежной силой, стабильной скоростью и большой амплитудой воздействия за счёт постоянной вибрации в 12300 оборотов в минуту.

Перемещение в большом радиусе
Кабель длиной пятнадцать метров позволяет свободно перемещаться по области производимых работ.

Воздействие вибрации в бетон, а не в руки
Вибрационный мотор находящийся в булаве глубинного вибратора и ручка с виброгашением обеспечивают комфортную работу оператора в течении длительного времени.

Прямое подключение
Преобразователь частоты встроен в конструкцию глубинного вибратора и начинать работу можно, подключив устройство к розетке.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация